

Déclaration de Performances

Numéro **DOP.GAR.07.FR**

1. Nom -code d'identification

Duraply

Panneau contreplaqué de peuplier traité

2. Usage envisagé du produit de construction

- a) Qualité du collage classe 1 : Pour utilisation non structurelle en usage intérieur en milieu sec. EN 636-1
- b) Qualité du collage classe 2 : Utilisation indiquée en a) et pour utilisation protégée à l'extérieur comme élément non structurelle dans un milieu humide. EN 636-2
- c) Qualité du collage classe 3 : Utilisation indiquée en a) et b) et aussi pour utilisation non structurelle en milieu extérieur sous conditions météorologiques avec revêtement et scellement des bords pour atteindre la qualité du collage EN 636-3

(Vérifier le type de collage sur les factures et sur l'étiquetage du matériel)

3. Nom et adresse du fabricant:

Raison sociale:
GRUPO GARNICA PLYWOOD, S.A.
Parque San Miguel, 10 bajos
Logroño (La Rioja) SPAIN

Usine de fabrication:

GARNICA PLYWOOD FUENMAYOR, S.L.U.
Ctra. Navarrete, 20
26360 FUENMAYOR (La Rioja) SPAIN

GARNICA PLYWOOD VALENCIA DE DON JUAN,
S.L.
Ctra. Villafer, km. 2
24200 VALENCIA DE DON JUAN (León) SPAIN

GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA,
S.A.U. (I)
Camino de Berceo, s/n
26320 BAÑOS DE RÍO TOBÍA (La Rioja) SPAIN

GARNICA PLYWOOD BAÑOS DE RIO TOBIA,
S.A.U. (II)
Ctra. De Lerma, km. 376
26320 BAÑOS DE RÍO TOBÍA (La Rioja) SPAIN

5. Système d'évaluation des performances
AVCP système 4

6. Organisme notifié:
Organisme de certification: NP
Certificat de constance de la performance: NP

7. Performance déclare:

Valeurs caractéristiques	Performance	Spécifications techniques
Épaisseur	3-50mm	EN 13986:2004+A1:2015
Flexion	NPD	
Module d'élasticité	NPD	
Qualité collage (pour les utilisations prévues)	Classe 1	
	Classe 2	
	Classe 3	
Dégagement de formaldéhyde	E1 ($\leq 3,5$ mg/h·m ²)	
Réaction au feu (<i>selon le tableau 8 EN 13986</i>)	≥ 9 mm D s2,d0 / D FL, S1 <9mm NPD	
Teneur en pentachlorophénol	< 5 ppm	

Autres prestations déclarées:

Valeurs caractéristiques	Performance	Spécifications techniques
Classe émission COV	A	DEVL1104875A
Émission de formaldéhyde	CARB Phase 2	Table 1, section 93120.2. Phase 2, California ARB
	TSCA Title VI compliant	TSCA Title VI. Section 770.10 (b).
	$\leq 0,05$ ppm	EN 717-1 Conforme aux exigences de l'annexe 1 du "German Chemicals Prohibition Ordinance" (Chem-Verbots)

Est conforme à EN 13986:2004+A1:2015

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes à celles indiquées au point 7.

La présente déclaration des performances est établie, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour et au nom du fabricant par:



Logroño, le 15 avril 2024
Bruno Martínez, COO (Chief Operating Officer)